


## TRIO-GAS MULTICONTROL 2 SONDE



SKU: 20064

## PRODUCT DESCRIPTION

TRIO-GAS è un dispositivo elettronico concepito per l'utilizzo in veicoli ricreazionali a 12V. Rivela la presenza di "**GPL - OSSIDO DI CARBONIO - GAS SOPORIFERI** (etere e derivati)" in concentrazione anomala inferiore alla soglia di pericolosità (**L.I.E.**) segnalando con un allarme visivo (**LED**) e acustico (**BUZZER**).

Il TRIO-GAS è provvisto di un' uscita "open- collector" che si attiva in caso di allarme, alla quale è possibile collegare un' elettrovalvola per gas a riarmo manuale o attivare altri apparecchi elettrici (areatori, sirene...) o collegarsi a qualsiasi tipo di antifurto.

Il dispositivo dispone di 3 led, di un pulsante test e di un segnale acustico.

- LED VERDE: accensione, si attiva tramite la leva scorrevole posta a lato (di fronte sui modelli multicontrol) del dispositivo.
- LED ROSSO: allarme presenza GAS
- LED GIALLO : guasto / anomalia del circuito
- TEST: prova la funzionalità del circuito di segnalazione

TRIO-GAS MULT ICONTROL è stato progettato e realizzato con sonda esterna alla centralina di controllo per facilitare il posizionamento della stessa in qualsiasi punto del camper a discrezione dell'utente. Ogni centralina è predisposta per il collegamento da 1 a 3 sonde mediante cavi precablati forniti in dotazione.

Confezione composta da centralina più due sonde.

## DATI TECNICI:

Potenza acustica	<b>90 db</b>
Alimentazione	<b>10-16 V cc</b>
Assorbimento	<b>&lt;50mA</b>
Temp. Funzionamento	<b>da-10°C a + 50°C</b>
Uscita	<b>Tipo open-collector max 1,5 A</b>
Involucro	<b>ABS autoestinguente</b>
Dimensioni	<b>90x56x23mm</b>
Dimensioni sonda	<b>54x30x12 mm</b>
Cavi in dotazione	<b>a innesto rapido (5mt. e 2,5mt.)</b>